

## ALURAD ERİS



### Eris

**Genişlik** : Min. 350 mm, Max. 600 mm  
**Yükseklik** : Max. 1610 mm  
**Boşluk Sayısı** : isteğe göre...



### TS EN 442/2 - $\Delta t$ 60°C (90/70-20°C)

| Model    | Tip numarası | Dilim Sayısı | Havlu için boşluk sayısı | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Eksenler arası ölçü (mm) | Isı gücü (Watt) | Isı gücü (Kcal/h) | m <sup>2</sup> / Adet | Ağırlık (kg/ adet) |
|----------|--------------|--------------|--------------------------|---------------|----------------|--------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| 385/12-2 | 4/7          | 12           | 2                        | 385           | 650            | 360                      | 358             | 308               | 0.512                 | 4.01               |
| 485/12-2 | 5/7          | 12           | 2                        | 485           | 650            | 460                      | 407             | 350               | 0.553                 | 4.64               |
| 385/20-4 | 4/11         | 20           | 4                        | 385           | 1130           | 360                      | 562             | 483               | 0.732                 | 6.81               |
| 485/20-4 | 5/11         | 20           | 4                        | 485           | 1130           | 460                      | 644             | 554               | 0.922                 | 7.85               |
| 525/16-3 | 5/9          | 16           | 3                        | 525           | 890            | 500                      | 551             | 474               | 0.798                 | 6.58               |
| 525/20-4 | 5/11         | 20           | 4                        | 525           | 1130           | 500                      | 676             | 581               | 0.998                 | 7.87               |
| 525/24-5 | 5/14         | 24           | 5                        | 525           | 1370           | 500                      | 801             | 689               | 1.197                 | 9.96               |
| 525/28-6 | 5/16         | 28           | 6                        | 525           | 1610           | 500                      | 926             | 796               | 1.397                 | 11.65              |